

PORTES
D'APPARTEMENT

spheris s



POINT FORT **F**
FICHET

LES BLOCS-PORTES DE LA GAMME SPHERIS ONT FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. ILS SONT TOUS FABRIQUÉS SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE	Certifié A2P BP1 Norme européenne EN1627 classe 3	
SERRURE	Certifiée A2P 1 étoile	
RÉSISTANCE AU FEU	Elz 30	
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE*	Rw(C;Ctr) = 42(-1;-5) dB	
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE*	2.1 W/m ² .°C en version standard 1.6 W/m ² .°C avec l'option isolation thermique	

*sauf avec option balai automatique

SERRURE

- 3 points de verrouillage :
- 2 pènes basculants à crochets **1**
- double point central **2**



SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 2 paumelles **3** + 2 pannetons anti-dégondage **4**
- Paumelles invisibles intégrées dans le bâti



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Béquille, bouton, aileron** en finition chromé brossé ou laiton poli. Possibilité de panacher les finitions chromé et laiton à l'intérieur et l'extérieur
- **Microviseur** chromé ou laiton : s'accorde à la finition de vos équipements à l'intérieur comme à l'extérieur
- **Barre de seuil** chromée ou laiton : s'accorde à la finition de vos équipements à l'intérieur comme à l'extérieur, ou balai automatique



BÉQUILLE
Laiton poli ou chromé brossé



AILERON
Laiton poli ou chromé brossé



BOUTON
Laiton poli ou chromé velours



MICROVISEUR
Chromé ou laiton



POMMEAU (en option)
PVD laiton poli ou chromé velours

F3D une innovation révolutionnaire !



Grâce à son système tridimensionnel impossible à reproduire en dehors de notre usine, le cylindre F3D Fichet et sa clé au design futuriste révolutionnent la sécurité du domicile. Offrant une résistance exceptionnelle aux tentatives d'effraction, cette nouvelle génération de cylindre est au cœur du bloc-porte Fichet Spheris S.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	66 mm
Blindage	Superposition de couches d'acier, de grilles renforcées et de matériaux isolants
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1875 à 2300 mm

FINITIONS

- Tôles laquées ton RAL avec ou sans moulures (moulures côté extérieur uniquement)
- Tôles plastifiées tons bois
- Panneaux bois lisses
- Panneau bois avec moulures

Pour plus de détails sur les finitions, veuillez vous reporter à la brochure Point Fort Fichet « Solutions de sécurité »

OPTIONS

- Isolation thermique
- Entrebailleur manuel : permet d'entre-ouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- Pommeau central

10 ANS DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans. Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet ou sur notre site www.fichet-pointfort.com



